

JET 100 PLUS

Zraszacze turbinowe do instalacji na pojazdach samobieżnych. Trajektoria: 25⁰C. Możliwość szybkiego pozycjonowania urządzenia. Zraszacze idealnie sprawdzają się na stromych terenach.

ZRASZACZE



Nodolini
SPRINKLERS



**3 LATA
GWARANCJI**

- POŁĄCZENIE KOŁNIERZOWE

- DALEKOSIĘŻNY

DANE TECHNICZNE

Dysza ø mm	Ciśnienie atm.	Zapotrzebowanie l/min	Zasięg m
34	6,0- 6,5- 7,0	1704- 1840- 1907	69- 70- 73
36	7,0- 8,0- 9,0	2141- 2289- 2428	75- 80- 83
38	7,0- 8,0- 9,0	2390- 2555- 2710	76- 81- 85
40	8,0- 9,0- 10,0	2834- 3006- 3171	83- 88- 91
42	10,0- 10,5- 11,0	3498- 3586- 3665	95- 98- 101
44	10,5- 11,0- 11,5	3939- 4034- 4118	100- 103- 105
46	10,5- 11,0- 11,5	4350- 4430- 4550	101- 105- 106

Dane techniczne mają charakter orientacyjny i nie są wiążące.