

KARTA KATALOGOWA

od 1981r.

grupa  aqua

ZRASZACZ TURBINOWY Z ZABEZPIECZENIEM ANTYPYŁOWYM

S80-28°

Zakres trajektorii nawadniania jest podzielony na zakres 25 ° -28 ° (dla kopalń i stoczni) oraz 43 ° (dla składowisk). Funkcja Dust chroni części ruchome urządzenia tak aby umożliwić pracę w ciężkich warunkach. Na specjalne życzenie klienta możliwe są indywidualne rozwiązania, takie jak utlenianie dysz ze stali nierdzewnej.



ZRASZACZE



-POŁĄCZENIE KOŁNIERZOWE

DANE TECHNICZNE

Dysza ø mm	Ciśnienie atm.	Zapotrzebowanie l/min	Zasięg m
26	4,5- 5,0- 5,5	908- 957- 1004	49- 52- 53
28	4,5- 5,0- 5,5	1053- 1110- 1164	51- 54- 56
30	5,0- 5,5- 6,0	1273- 1335- 1394	55- 57- 60
32	5,5- 6,0- 6,5	1520- 1587- 1652	58- 62- 65
34	6,0- 6,5- 7,0	1792- 1865- 1935	64- 66- 68
36	6,0- 7,0- 8,0	2008- 2169- 2319	65- 70- 75

Dane techniczne mają charakter orientacyjny i nie są wiążące.