

od 1981r.



TURBINE SPRINKLER

JET 100

A LUNGHISSIMA GITTATA
Attacco a flangia

VERY LONG THROW
Flange connection



Sistema di avanzamento che non riduce la gittata anche con velocità di rotazione elevata (elimina la componente radiale). Velocità di rotazione regolabile. Attacco a flangia Nr. 6 prigionieri M10 su diametro 145 mm.

Advancement system which does not reduce the range even with high swing speeds (it eliminates the radial component). Adjustable swing speed. Flange connector No. 6 clams M10 on diameter 145 mm.

Boccaglio Nozzle Ø mm	Pressione Pressure atm.	Portata Discharge l/min	Gittata Length of jet m
30	5,0 - 5,5 - 6,0	1254 - 1315 - 1373	60 - 62 - 64
32	6,0 - 6,5 - 7,0	1562 - 1647 - 1686	66 - 68 - 70
34	6,0 - 6,5 - 7,0	1704 - 1840 - 1907	68 - 69 - 72
36	7,0 - 8,0 - 9,0	2141 - 2289 - 2428	74 - 78 - 81
38	7,0 - 8,0 - 9,0	2390 - 2555 - 2710	75 - 79 - 84
40	8,0 - 9,0 - 10,0	2834 - 3006 - 3171	82 - 87 - 90
42	10,0 - 10,5 - 11,0	3498 - 3586 - 3665	94 - 96 - 98
44	10,5 - 11,0 - 11,5	3939 - 4034 - 4118	98 - 100 - 102

I dati tecnici sono orientativi e non impegnativi
The technical characteristics are indicative and not binding