

KARTA KATALOGOWA

od 1981r.

grupa  aqua

ZRASZACZ TURBINOWY Z ZABEZPIECZENIEM ANTYPYŁOWYM

S60-28°

„Dla zraszania **płaskich** terenów zapyłonych jak kopalnie, stocznie stosujemy zraszacze o kącie podniesienia 28° a dla **hałd** z materiałami pylistymi te o kącie podniesienia równym 43°.”

Na specjalne życzenie klienta możliwe są indywidualne rozwiązania.



ZRASZACZE



Nodolini
SPRINKLERS

-POŁĄCZENIE KOŁNIERZOWE

Dostępne również połączenie 2" BSP

DANE TECHNICZNE

Dysza	Ciśnienie	Zapotrzebowanie	Zasięg
∅ mm	atm.	l/min	m
20	4,0- 4,5- 5,0	506- 537- 566	41- 43- 45
22	4,0- 4,5- 5,0	612- 649- 684	43- 45- 47
24	4,0- 4,5- 5,0	729- 774- 816	45- 47- 49
26	4,5- 5,0- 5,5	908- 957- 1004	47- 49- 51
28	4,5- 5,0- 5,5	1053- 1110- 1164	50- 52- 54
30	5,0- 5,0- 6,0	1273- 1335- 1394	53- 55- 57

Dane techniczne mają charakter orientacyjny i nie są wiążące.