

S80 SUPER-28°

Zraszacze przeznaczone są do zraszania **płaskich** terenów zapyłonych jak kopalnie lub stocznie.

Funkcja "Dust" chroni części ruchome urządzenia tak aby umożliwić im pracę w ciężkich warunkach. Na specjalne życzenie klienta możliwe są indywidualne rozwiązania, takie jak dodanie odpornych na utlenianie dysz ze stali nierdzewnej.



ZRASZACZE



Nodolini
SPRINKLERS

- POŁĄCZENIE KOŁNIERZOWE

DANE TECHNICZNE

Dysza ø mm	Ciśnienie atm.	Zapotrzebowanie l/min	Zasięg m
30	5,0- 5,5- 6,0	1273- 1335- 1394	56- 60- 62
32	6,0- 6,5- 7,0	1587- 1652- 1714	61- 65- 68
34	6,0- 6,5- 7,0	1729- 1865- 1935	63- 66- 70
36	7,0- 8,0- 9,0	2169- 2319- 2460	71- 74- 80
38	7,0- 8,0- 9,0	2418- 2585- 2742	73- 78- 83
40	8,0- 9,0- 10,0	2864- 3038- 3203	79-84-88

Dane techniczne mają charakter orientacyjny i nie są wiążące.